



# iData J15

Kablolu Barkod Okuyucu

## Daha fazla çalışanın verimliliğini artırın

iData J15, perakende mağazaları, lojistik depoları, hızlı teslimat senaryolarında yaygın olarak kullanılan bir kablolu barkod okuyucudur. Müşterilerin bekleme süresini azaltabilir, lojistik depolama döngüsünün verimliliğini hızlandırabilir ve tüm çalışanlar J15'ten faydalanabilir.

### **iData tarama teknolojisi ile hızlı barkod okuma**

Soc NPU hızlandırma teknolojisi, akıllı ışık 3.0 çözme algoritmasıyla birleşerek, perakende ürünlerdeki kırışık barkodlar veya ambalajlardaki belirsiz, hasarlı barkodlar gibi tanınması zor barkodlarla kolaylıkla başa çıkmanızı sağlar.

### **Konforlu bir tarama deneyimi**

Akıcı bir tutuş ve yüksek tepkime tetikleme ile çalışanlar, sık sık tarayıcıyla çalışmalarını gerektiğinde bile daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde ederler. Daha rahat hissederler.

### **Çoklu sistem desteği, basitçe takın ve kullanın**

Windows, Android, Linux ve diğer sistemleri destekleyerek, perakende, lojistik, depolama ve birçok diğer sektörde sistem uyumunu kapsar. USB bağlantısı ile basitçe takın ve kullanın, yazılım kurma ve ayarlama yapma gereksinimi yoktur.



Mağaza yönetimi



Envanter Yönetimi



Kasiyer yönetimi



Üretim yönetimi

# J15 Teknik Özellikler

## Performans Parametresi

Işık Sensörü	1280*1080 pixels
Işık Kaynağı	BEYAZ

## Yapı Parametresi

Boyut (H*W*D)	175.5mm (H) *85.3mm (W) *64.5mm (D)
Ağırlık	158.5g
Çalışma Gerilimi	4.5V~5.5V (DC)
Elektrik akımı	160mA (tipik), 400mA (maksimum)
Arayüz	USB-HID, USB-CDC, RS232
Hatırlatma	Titreşimli hatırlatıcı / LED hatırlatıcı
Dış Kasa Malzemesi	PC+ABS

## Kod Sistemi

1D	code128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, codabar, code11, code32, code39, code93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, UK Plessey, MSI Plessey, GS1 DataBar, etc.
2D	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Han xin code, Grid Matrix, etc.

## Çözümleme Aralığı

Barkod	HD (Yüksek Yoğunluklu)	SR (Standart Aralık)
3.33mil Code128	4.5cm~11cm	8.0cm~13cm
10mil Code128	2.5cm~20cm	3.0cm~44cm
10.83mil QR Code	2.5cm~15.0cm	5.0cm~25cm
20.83mil QR Code	2.5cm~22.0cm	2.5cm~46cm

## Barkod Tarama Motoru

Barkod Tipi	Tek boyutlu (1D) / İki boyutlu (2D) barkodları tarayabilir
Tarama Doğruluğu	≥3.33mil
Tarama Açısı	P: ±60°; S: ±45°; T: 360°
Görüş Açısı	Yatay: 44.3°, Dikey: 28.4°, Çapraz: 51°
Hareket Toleransı	8m/s

## Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	0°C - 50°C *Güvenlik için düşük sıcaklık koşullarında şarj etmeyiniz
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 70°C (batarya olmadan)
Nem	5% - 95% (nem yoğunlaşması yok)
Düşme Dayanıklılığı	1.5m yükseklikten beton zemine birden çok kez düşme
Ortam ışığı	0Lux~100000Lux
ESD Koruması	±15KV (hava deşarjı), ±8KV (temas deşarjı)

## İlgili Düzenlemeler

Elektrik Güvenliği	IEC 62368
Çevresel Özellikler	RoHS directive 2011/65/EU, GB/T 26572
LED Güvenliği	IEC 62471:2006
EMI/RFI	FCC Part 15 Class B, EN 55032:2015, EN 55035:2017

## Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar	USB kablosu*1, Güç kablosu*1, kullanım kılavuzu*1
Opsiyonel Aksesuarlar	taban, seri kablo

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmesizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

## WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Adres: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,  
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

İnternet Sitesi: idataturkiye.com